

# Råd för tömning av vatten från bassäng

**Den som skaffar sig en pool, en badtunna eller annan typ av bassängbad ska tänka på att vattnet ska renas och ledas bort vid tömning på ett sätt så att det inte orsakar skador för människors hälsa eller miljön.**

Vattnet som används för att fylla poolen kan ha olika ursprung, t.ex. ledningsvatten, vatten från tankbil, vatten från en sjö eller hav. Alla olika typer av bassängbad behöver skötsel och rengöring. Vattnet måste renas och bytas ut ibland. Du som äger ett bassängbad behöver kunskap om hur man hanterar badvattnet.

## Rening av bassängvatten

Vattnet i bassängen blir snabbt smutsigt av svett-, hud- och hårrester från de badande. Tvål och solkrämer påverkar också vattnets kvalitet. För att de badande inte ska drabbas av besvär från orenat bassängvatten ska vattnet i bassängen renas och då krävs det desinfektionsmedel (t.ex. klor) och en reningsanläggning. Bassängbad kan ha olika typer av reningsanläggningar och vissa bad saknar reningsverk.

## Avklorera vattnet

Vid tömning av bassängbad ska vattnet avkloreras innan vattnet leds bort så att det inte orsakar problem i din närmiljö. Har klor använts som desinfektionsmedel; tillsatt avkloreringsmedel (t.ex. natriumsulfit eller natriumtiosulfat) och låt vattnet stå några timmar. Om separat tank finns för backspolvatten kan den användas för avklorering. Har du endast använt hypoklorit för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.

Kemikalier för avklorering kan du köpa i butiker för bassängstillbehör eller via leverantören för ditt bassängbad. Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning.

## Tömning av bassängvatten


Tömningen bör ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Finns det många enskilda dricksvattenbrunnar i området eller fastigheten ligger inom vattenskyddsområde är det olämpligt att leda spillvatten till trädgården. Kontakta kommunens miljökontor då särskilda regler kan gälla angående installation och skötsel av pooler i vattenskyddsområden.

Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t.ex. i en närbelägen gatubrunn. Då ska bassängvattnet vara avklorerat och recipienten, det vill säga mottagaren för vattnet (t.ex. en sjö), klara av att ta emot vattnet. För att få reda på om det är lämpligt att använda dagvattennätet för vattnet, kontaktar du kommunens VA-avdelning.

Observera att du inte kan leda vattnet från bassäng till ditt enskilda avlopp. En enskild avloppsanordning är inte dimensionerad för att ta emot den stora mängd vatten som tömning av ett bassängbad innebär.

INFORMATION

HÄLSA



**SÖDERTÖRNS  
MILJÖ- & HÄLSO-  
SKYDDSFÖRBUND**

136 81 Haninge  
**BESÖKSADRESS**  
Rudsjöterrassen 5  
**TELEFON** 08-606 93 00  
**FAX** 08-606 93 01  
**E-POST**  
miljokontoret@smohf.se  
www.smohf.se

## Kontrollera reglerna för vattenhantering på din tomt

I många områden i skärgården och vid kusten råder det brist på grundvatten och risk för saltvatteninträngning i vattenbrunnar. Grundvatten får enligt miljöbalken endast användas för hushållsbehov och inte för att fylla ett bassängbad. För att veta om just ditt område ligger i ett riskområde för saltvatteninträngning kan du kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Att ta havsvatten för att fylla sin pool och leda det orena vattnet till havet igen är en vattenverksamhet som inte är tillåten utan prövning. Anmälan måste göras till Länsstyrelsen.

En bassäng som ställs på fastigheten kan även omfattas av andra regler. Det kan vara lämpligt att kontakta bygglovsenheten i kommunen för att kontrollera om du behöver bygglov. Att spränga berg i kustområden för att bygga en bassäng utan dispens från strandskyddsbestämmelserna är förbjudet och kan orsaka stora skador i närliggandevattentäkter och miljön. Kontrollera med polisens tillståndsenhet om det krävs tillstånd för att utföra sprängningsarbete på din fastighet.

Om marken endast består av berg kan det vara olämpligt att ha bassäng på fastigheten eftersom det inte finns möjlighet att infiltrera vattnet vid tömning av bassängen.

## Backspolvatten

Backspolvatten från pooler bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvatten. Om fastigheten har enskilt avlopp, ska en separat tank för avledning av backspolvatten från poolen installeras, annars riskerar man att få en dålig funktion på den egna avloppsreningen.

## Vägledning och allmänna råd

Vägledningen om bassängbad är tillsammans med Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad, hjälpmedel för tillsynsmyndigheters tillsyn enligt miljöbalken. Vägledningen kan också du använda som hjälp i ditt arbete med egenkontroll.

### MER INFORMATION

- Haninge kommuns VA-avdelning: [www.haninge.se](http://www.haninge.se)
- Tyresö kommuns VA-avdelning: [www.tyreso.se](http://www.tyreso.se)
- Nynäshamns kommuns VA-avdelning: [www.nynashamn.se](http://www.nynashamn.se)
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad HSLF-FS 2021:11; Vägledning om bassängbad, 2021. [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)
- Miljöbalken (1998:808)
- Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund: [www.smohf.se](http://www.smohf.se)