



Södertörns
MILJÖ- OCH HÄLSO
SKYDDSFÖRBUND

INFORMATION

Tömning av vatten från badtunna, pool eller bassäng

Den som skaffar sig en pool, en badtunna eller annan typ av bassängbad ska tänka på att vattnet ska renas och ledas bort vid tömning på ett sätt som inte orsakar skador för människors hälsa eller miljön.

Vattnet som används för att fylla poolen kan ha olika ursprung. Det kan vara ledningsvatten, vatten från tankbil, vatten från en sjö eller hav. Alla olika typer av bassängbad behöver skötsel och rengöring och vattnet måste renas och bytas ut ibland. Du som äger ett bassängbad behöver kunskap om hur du hanterar badvattnet.

Rening av bassängvatten

Vattnet i bassängen blir snabbt smutsigt av svett och hud- och hårrester från de badande. Tvål och solkrämer påverkar också vattnets kvalitet. För att de badande inte ska drabbas av besvär från bassängvattnet ska det renas och då krävs det desinfektionsmedel och en reningsanläggning. Bassängbad kan ha olika typer av reningsanläggningar och vissa bad saknar reningsverk.

Avklorera vattnet

Om klor har använts som desinfektionsmedel i bassängen ska vattnet avkloreras innan det leds bort så att det inte orsakar problem i närmiljön. Tillsätt avkloreringsmedel och låt vattnet stå några timmar. Om det finns en separat tank för backspolvatten kan den användas för avklorering. Har du endast använt hypoklorit för desinfektion kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan bassängen töms.

Kemikalier för avklorering kan du köpa i butiker för bassängstillbehör eller via leverantören för ditt bassängbad. Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning.

Tömning av bassängvatten

Vill du tömma vattnet från ett mindre bassängbad på din egen fastighet bör du låta vattnet infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om det finns många enskilda dricksvattenbrunnar i området eller om ditt bassängbad

ligger inom vattenskyddsområde är det olämpligt att tömma ut spillvatten i trädgården. Kontakta oss i så fall eftersom det kan finnas särskilda regler för installation och skötsel av bassängbad i vattenskyddsområden.

Om det inte finns någon genomsläpplig yta kan du i nödfall tömma ut vattnet i dagvattennätet i en gatubrunn. Bassängvattnet ska vara avklorerat och recipienten, det vill säga den sjö eller det vattendrag som vattnet från gatubrunnen leds ut i, ska klara av att ta emot vattnet. Kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du ska tömma ut vattnet i dagvattennätet.

Observera att du inte kan leda vattnet från bassäng till ditt enskilda avlopp. En enskild avloppsanordning är inte dimensionerad för att ta emot den stora mängd vatten som tömning av ett bassängbad innebär.

Kontrollera reglerna för vattenhantering på din tomt

I många områden i skärgården och vid kusten råder det brist på grundvatten och det finns risk för saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Grundvatten får enligt miljöbalken bara användas för hushållsbehov och inte för att fylla ett bassängbad. För att veta om du bor i ett riskområde för saltvatteninträngning kan du kontakta oss för rådgivning.

Det är inte tillåtet att ta havsvatten för att fylla sin bassäng och sedan leda det använda vattnet till havet igen utan prövning. Du måste anmäla det till Länsstyrelsen för prövning eftersom det räknas som en vattenverksamhet.

Att skaffa bassäng kan omfattas av bygglov, tillstånd från länsstyrelsen och tillstånd från polisen. Det är förbjudet att spränga berg i kustområden för att bygga en bassäng utan dispens från strandskyddsbestämmelserna. Att spränga berg i kustområden kan orsaka stora skador i närliggande vattentäkter och miljön. Kontrollera med polisens tillståndsenhet om det krävs tillstånd för att utföra sprängningsarbete på din fastighet.

Om marken endast består av berg kan det vara olämpligt att ha bassäng på fastigheten

eftersom det inte finns möjlighet att infiltrera vattnet vid tömning av bassängen.

Backspolvatten

Backspolvatten från bassängbad bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvattennätet. Om din fastighet har enskilt avlopp ska en separat tank för avledning av backspolvatten installeras för att samla in orenat vatten, annars riskerar du att få försämrad funktion på din egen avloppsrening.

Vägledning och allmänna råd

Vägledningen om bassängbad är tillsammans med Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad, hjälpmedel för tillsynsmyndigheten.

Vägledningen kan också du använda som hjälp i ditt arbete med egenkontroll.

Mer information

- Haninge kommuns VA-avdelning
- Tyresö kommuns VA-avdelning
- Nynäshamns kommuns VA-avdelning
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad HSLF-FS 2021:11
- Vägledning om bassängbad hos Folkhälsomyndigheten
- Miljöbalken (1998:808)
- Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

Vill du veta mer?

Tel. 08- 606 73 00
E-post: miljokontoret@smohf.se
Hemsida: www.smohf.se.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund arbetar med tillsyn på uppdrag av Haninge-, Nynäshamn- och Tyresö kommun.

Uppdaterad: mars 2023